

## Luftentfeuchter Mitsubishi

### TECHNISCHE DATEN

Gerätebezeichnung		MJ-E16VX
Entfeuchtungsleistung pro Tag (l)	(l)	16,0
Wasserbehälter	(l)	4,0
Gewicht	(kg)	11,7
Abmessungen	(mm)	
	Höhe	570
	Breite	384
	Länge	187
Leistungsaufnahme	(W)	275
Netzspannung	(V, Phase, Hz)	220-240, 1, 50
Betriebstemperaturen min. - max.		1° – 35°C
Verdichtertyp		Rollkolben
Kältemittelfüllung mit R134a	(g)	120
Schalldruckpegel	dB(A)	37-41



### Kurzbeschreibung:

- Praktischer Tragegriff für bequemen Transport
- Leichtverständliche LCD-Anzeige für eine einfache Bedienung
- Kontrollfunktionen für Betriebsart, Timer, Wasserbehälter, Abtaufunktion und relative Feuchtigkeit
- Hygrostat
- Integrierte Zeitschaltuhr für 1-9 Stunden
- 3 Betriebsarten für einen niedrigen, hohen oder Auto-Betrieb
- Tragbarer 4l-Wasserbehälter
- Sichtfenster zur Überprüfung des Wasserstandes
- Überlaufschutz
- Kondensat kann über den eingebauten Stutzen mit einem Schlauch direkt abgeführt werden
- Luftreinigungsfilter
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

**Preis bei Klimavent AG:** CHF 990.- (zuzügl. 8% MWST), Grundpauschale für Transport bis 20km CHF 100.- / Grundpauschale für Transport bis 40km CHF 150.-

**Ihr verantwortlicher Partner: Klimavent AG** plant, installiert und wartet Ihre Anlage. Mit unseren Standorten in Baden, Zürich und Rapperswil sind wir auch in Ihrer Nähe! Besuchen Sie uns auch im Internet unter [www.klimavent.ch](http://www.klimavent.ch)