

Luftentfeuchter Lübra

Produktvorteile

- ✓ Besonders handlich
- ✓ Besonders leicht
- ✓ Hoher Wirkungsgrad
- ✓ Sehr Leistungsstark
- ✓ Praktischer Tragegriff für bequemen Transport
- ✓ Integrierter Hygrostat, stufenlos
- ✓ Wasserablauf direkt in Kanalisation möglich

Einsatzbereich

- ✓ Wohnräume, Keller
- ✓ Trockenraum EFH (ca. 40m³)
- ✓ Ausstellungsräume, Archive



Technische Daten	LDH 626L
Einsatzbereich [°C]	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca. [m ³]	5-400
Wasserentzug max. bei 30°C / 80%r.F. [Liter/24h]	26
Anschlussspannung [V/Hz]	230/50
Aufnahmeleistung bei 20°C/60%r.F. [Watt]	370
Luftumwälzung [m ³ /h]	299
Abmessungen, (HxBxT) [cm]	60 x 38 x 29
Gewicht [kg]	13.5
Farbe	hellgrau
Geräuschpegel in 2.5m [dB(A)]	40
Wasserbehälter [Liter]	6.5
Preis bei Abholung exkl. MWST CHF (muss vorgängig bestellt werden)	750.-

Optional (Preise exkl. MWST)

- Wandhalterung für Wandmontage CHF 62.-
- Das anfallende Kondenswasser kann mittels Adapter und 3m Schlauch mit Gefälle direkt in einem bestehendem Ablauf abgeführt werden CHF 30.-

Lieferung und Montage bei Klimavent AG (Preise exkl. MWST)

- Versand per Post für CHF 30.- pro Luftentfeuchter
- Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Instruktion nach Aufwand gemäss unseren aktuellen Regietarifen

Ihr verantwortlicher Partner: Klimavent AG plant, installiert und wartet Ihre Anlage. Mit unseren Standorten in Baden, Zürich und Forel sind wir auch in Ihrer Nähe! Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.klimavent.ch

Luftentfeuchter Lübra

Produktvorteile

- ✓ Ideal für kalte Räume
- ✓ Praktischer Tragegriff für bequemen Transport
- ✓ Tragbarer Wasserbehälter
- ✓ Integrierter Hygrostat, stufenlos
- ✓ Mit Kontrolllampe / Anzeige Wasserbehälter voll
- ✓ Wasserablauf direkt in Kanalisation möglich
- ✓ Konstruiert für Dauerbetrieb / lange Lebensdauer



Einsatzbereich

- ✓ Keller, Luftschuttkeller
- ✓ Archive
- ✓ Baustellen

Technische Daten	OD 125TH	OD 165 TH
Einsatzbereich [°C]	5-30	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca. [m ³]	5-250	5-500
Wasserentzug max. bei 30°C / 80%r.F. [Liter/24h]	17	22
Anschlussspannung [V/Hz]	230/50	230/50
Aufnahmeleistung bei 20°C/60%r.F. [Watt]	370	470
Luftumwälzung [m ³ /h]	380	480
Abmessungen, (HxBxT) [cm]	55 x 38 x 33	55 x 38 x 33
Gewicht [kg]	24	25
Farbe	hellgrau	hellgrau
Geräuschpegel in 1m [dB(A)]	51	54
Wasserbehälter[Liter]	8	8
Preis bei Abholung exkl. MWST CHF (muss vorgängig bestellt werden)	760.-	960.-

Optional (Preise exkl. MWST)

- Wandhalterung für Wandmontage CHF 71.-
- Das anfallende Kondenswasser kann mittels Adapter und 3m Schlauch mit Gefälle direkt in einem bestehendem Ablauf abgeführt werden CHF 30.-

Lieferung und Montage bei Klimavent AG (Preise exkl. MWST)

- Versand per Post für CHF 30.- pro Luftentfeuchter
- Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Instruktion nach Aufwand gemäss unseren aktuellen Regietarifen

Ihr verantwortlicher Partner: Klimavent AG plant, installiert und wartet Ihre Anlage. Mit unseren Standorten in Baden, Zürich und Forel sind wir auch in Ihrer Nähe! Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.klimavent.ch