

## Luftentfeuchter Lübra

### Produktvorteile

- ✓ Besonders handlich
- ✓ Besonders leicht
- ✓ Hoher Wirkungsgrad
- ✓ Sehr Leistungsstark
- ✓ Praktischer Tragegriff für bequemen Transport
- ✓ Integrierter Hygrostat, stufenlos
- ✓ Wasserablauf direkt in Kanalisation möglich

### Einsatzbereich

- ✓ Wohnräume, Keller
- ✓ Trockenraum EFH (ca. 40m<sup>3</sup>)
- ✓ Ausstellungsräume, Archive



Technische Daten	LDH 626L
Einsatzbereich [°C]	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca. [m <sup>3</sup> ]	5-400
Wasserentzug max. bei 30°C / 80%r.F. [Liter/24h]	26
Anschlussspannung [V/Hz]	230/50
Aufnahmeleistung bei 20°C/60%r.F. [Watt]	370
Luftumwälzung [m <sup>3</sup> /h]	299
Abmessungen, (HxBxT) [cm]	60 x 38 x 29
Gewicht [kg]	13.5
Farbe	hellgrau
Geräuschpegel in 2.5m [dB(A)]	40
Wasserbehälter [Liter]	6.5
<b>Preis bei Abholung exkl. MWST CHF</b> (muss vorgängig bestellt werden)	<b>750.-</b>

### Optional (Preise exkl. MWST)

- Wandhalterung für Wandmontage CHF 62.-
- Das anfallende Kondenswasser kann mittels Adapter und 3m Schlauch mit Gefälle direkt in einem bestehenden Ablauf abgeführt werden CHF 30.-

### Lieferung und Montage bei Klimavent AG (Preise exkl. MWST)

- Versand per Post für CHF 30.- pro Luftentfeuchter
- Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Instruktion nach Aufwand gemäss unseren aktuellen Regietarifen

**Ihr verantwortlicher Partner: Klimavent AG** plant, installiert und wartet Ihre Anlage. Mit unseren Standorten in Baden und Zürich sind wir auch in Ihrer Nähe! Besuchen Sie unsere Homepage unter [www.klimavent.ch](http://www.klimavent.ch)

## Luftentfeuchter Lübra

### Produktvorteile

- ✓ Ideal für kalte Räume
- ✓ Praktischer Tragegriff für bequemen Transport
- ✓ Tragbarer Wasserbehälter
- ✓ Integrierter Hygrostat, stufenlos
- ✓ Mit Kontrolllampe / Anzeige Wasserbehälter voll
- ✓ Wasserablauf direkt in Kanalisation möglich
- ✓ Konstruiert für Dauerbetrieb / lange Lebensdauer



### Einsatzbereich

- ✓ Keller, Luftschutzkeller
- ✓ Archive
- ✓ Baustellen

Technische Daten	OD 125TH	OD 165 TH
Einsatzbereich [°C]	5-30	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca. [m <sup>3</sup> ]	5-250	5-500
Wasserentzug max. bei 30°C / 80%r.F. [Liter/24h]	17	22
Anschlussspannung [V/Hz]	230/50	230/50
Aufnahmeleistung bei 20°C/60%r.F. [Watt]	370	470
Luftumwälzung [m <sup>3</sup> /h]	380	480
Abmessungen, (HxBxT) [cm]	55 x 38 x 33	55 x 38 x 33
Gewicht [kg]	24	25
Farbe	hellgrau	hellgrau
Geräuschpegel in 1m [dB(A)]	51	54
Wasserbehälter[Liter]	8	8
<b>Preis bei Abholung exkl. MWST CHF</b> (muss vorgängig bestellt werden)	<b>760.-</b>	<b>960.-</b>

### Optional (Preise exkl. MWST)

- Wandhalterung für Wandmontage CHF 71.-
- Das anfallende Kondenswasser kann mittels Adapter und 3m Schlauch mit Gefälle direkt in einem bestehendem Ablauf abgeführt werden CHF 30.-

### Lieferung und Montage bei Klimavent AG (Preise exkl. MWST)

- Versand per Post für CHF 30.- pro Luftentfeuchter
- Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und Instruktion nach Aufwand gemäss unseren aktuellen Regietarifen

**Ihr verantwortlicher Partner: Klimavent AG** plant, installiert und wartet Ihre Anlage. Mit unseren Standorten in Baden und Zürich sind wir auch in Ihrer Nähe! Besuchen Sie unsere Homepage unter [www.klimavent.ch](http://www.klimavent.ch)